



Acoperiș CLAS


Profilul de țiglă Clas, din portofoliul Metigla, este caracterizat de linii elegante, armonioase, care se adaptează unei multitudini de stiluri arhitecturale.

Țigla metalică Clas este concepută cu decupaj după contur, care îi oferă un aspect plăcut. În zona de îmbinare între două foi de tablă, profilul are un canal capilar, cu rol în preluarea eventualelor infiltrații.


BENEFICII

- Cel mai popular profil de tablă pentru acoperiș.
- Canal capilar, pentru eliminarea infiltrațiilor.
- Decupaj după contur și îmbinări invizibile.


Disponibilitate coloristică




Vișiniu
RAL 3005 MAT



Roșu Rubiniu
RAL 3009 MAT



Roșu
RAL 3011 LUCIOS



Verde
RAL 6020 MAT




Gri Antracit
RAL 7016 LUCIOS



Gri
RAL 7024 MAT
RAL 7024 PUR NOVA




Cărămiziu
RAL 8004 MAT



Maro
RAL 8017 LUCIOS
RAL 8017 MAT
RAL 8017 PUR NOVA



Maro Închis
RAL 8019 MAT
RAL 8019 PVDF
RAL 8019 PUR NOVA



Negru
RAL 9005 MAT
RAL 9005 PVDF
RAL 9005 PUR NOVA

Atenție! Culorile imprimate pot diferi de original.
Pentru detalii despre produsele Metigla, vizitați și www.metigla.ro.

Disponibilitate tipuri finisaj

Tabla prevopsită utilizată de Metigla în procesul de producție este realizată din **oțel de calitate superioară**, minim S250GD, cu **protecție de zinc de minim 275 g/m²**, ce îi conferă rezistență la coroziune și o **durată de viață de peste 50 ani**, în condiții normale de mediu și exploatare.

ZINC
275 g/m²

TIP FINISAJ	Poliuretan Mat PUR NOVA	Polifluorură de viniliden PVDF	Poliester Mat	Poliester Lucios
Strat de pasivare	✓	✓	✓	✓
Strat primar de protecție	✓	✓	✓	✓
Strat de vopsea (μm)	55	25	35	25
Strat de zinc (g/m ²)	275	275	275	275
GARANȚIE (ani)	30	15	15	10